

Технические характеристики

НКУ «Ассоль»

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	0.23*; 0.4; 0.69; 0.8*
Номинальное напряжение изоляции, кВ	0.69; 1
Номинальный ток сборных шин, А	до 7100
Ток термической стойкости, кА	до 100
Ток электродинамической стойкости, кА	до 220
Время протекания тока термической стойкости, с	1
Частота переменного тока, Гц	50
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В – постоянный ток – переменный ток	24; 220 220
Система заземления	TN-C; TN-C-S; TN-S; IT; TT
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	до IP55
Вид внутреннего разделения	до 4b
Материал шин	Медные
Наличие изоляции токоведущих шин	С неизолированными шинами; с изолированными шинами
Сейсмостойкость	9 баллов
Срок службы	не менее 30 лет
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3; УХЛ3.1; ОМ4; Т3; УХЛ4; УХЛ4.2
Тип обслуживания	Одностороннее; двустороннее
Выполнение ввода	Кабельный; шинный
Конструктивное исполнение модулей	Фиксированное; выдвижное
Особые возможности	• Покраска корпуса шкафа в любой цвет • Клапана сброса избыточного давления • Сплошная изоляция шин, включая узлы стыковки • Одновременное использование выдвижных и фиксированных модулей • Установка в ЧРП и УПП в выдвижные модули • Применение поворотных монтажных плат • Автоматизированная система мониторинга и технического диагностирования (АСМД) • Морское исполнение

*По специальному заказу