Технические характеристики
ЩПТ ELM

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение сборных шин, В	110, 220
Номинальный ток сборных шин и вводных аппаратов, А	до 4000
Ток термической стойкости, кА	до 18
Ток электродинамической стойкости, кА	до 40
Время протекания тока термической стойкости, с	1
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В (постоянный ток)	24; 220
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	до IP54
Вид внутреннего разделения	до 4b
Материал шин	Медные
Сейсмостойкость	до 9 баллов
Срок службы	не менее 30 лет
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 3.1, УХЛ4; УХЛ4.2
Выполнение ввода	Кабельный; шинный
Конструктивное исполнение модулей	Фиксированное; выдвижное; выкатное
Вид обслуживания	Одностороннее; двухстороннее
Расположение вводов	Снизу; сверху
Особые возможности	• Покраска корпуса шкафа в любой цвет • Клапана сброса избыточного давления • Работа с ЗВУ различных производителей • Самодиагностика состояния элементов АБ • Автоматизированная система мониторинга и технического диагностирования • Аварийное осциллографирование