Технические характеристики
ОПУ

Наименование параметра	Значение параметра
Типы применяемых модулей ОПУ	• Силовые модули • Модули шкафов собственных нужд • Модули шкафов вторичных систем • Модули помещений персонала • Модули технологические • Модули санитарные • Модули базовые
Расположение шкафов в модулях	Однорядное/двухрядное
Тип обслуживания шкафов	Одностороннее/двухстороннее
Подключение кабелей к шкафам	Сверху; снизу
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1; ХЛ
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, в баллах	не более 9
Срок службы, лет	не менее 30
Типы исполнения зданий ОПУ	• Здание из сэндвич-панелей • Цельносварное здание
Особые возможности	• Составные модули в конструкции БМЗ позволяют применять оборудование с нестандартной высотой, включая 2-этажное исполнение • Оснащение прозрачными межмодульными перегородками для визуального контроля за оборудованием ОПУ • Повышение уровня безопасности путём установки СКУД, антивандальных систем и видеонаблюдения • Независимая система автономного пожаротушения ОПУ • ОПУ для объектов с агрессивной средой • ОПУ для объектов с суровым климатом • ОПУ, адаптированные к условиям городской застройки